



Technische specificaties Tiller®-hefmobiel LM75G



| | |
|---------------------|--|
| Max. tilcapaciteit: | 75 kg |
| Hefsnelheid: | 100 mm/s |
| Max. hefhoogte: | 1.10 m |
| Steekschip diepte: | 0.23 m |
| Steekschip breedte: | 0.40 m |
| Eigen gewicht: | 50 kg |
| Hoogte: | 1.55 m |
| Breedte: | 0.52 m |
| Materiaal: | staal met coating |
| Bandenmaat: | 4.10/3.50 - 4 |
| Accu type: | NiMH |
| Voltage: | 24 V |
| Netspanning: | 110V - 220V |
| Oplaadtijd: | 8 uur bij volledige ontlading, automatisch over op druppellading |

De hefmobiel krijgt door dit accessoire een specifieke toepassing voor het handelen van glas, ruiten, deuren en wanden.

Certificering

De hefmobiel is CE gecertificeerd. Dit betekent dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte (EER: de Europese Unie plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland).

Machinerichtlijn (2006/42/EG)
EMC richtlijn (2004/108/EG)
Laagspanningsrichtlijn (2006/95/EG)

Voor het ontwerp en de bouw:
NEN-EN-ISO 12100-1; NEN-EN-ISO 12100-2;
NEN-EN-IEC 60204-1; NEN-EN 574;
NEN-EN 349; NEN-EN-IEC 61000-6-2; NEN-EN-IEC 61000-6-4

Voor de risicoanalyse:
NEN-EN-ISO 14121-1; NPR/ISO-TR 14121-2

Tiller BV
Den Haag, Nederland
+31 (0) 15 - 310 6 999
www.tiller.eu